PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: CLENTE - EXEMPLO	COTA: 63,45	INC: 30°	DATA: 12/11/10
	OBRA: OBRA - EXEMPLO	COORDENADAS	DIR.: 120N	FOLHA: 01 / 02
SR - 564		N: 7.457.856.852	INÍCIO: 14/07/2009	REVISÃO: 00
	LOCAL: LOCAL - EXEMPLO	E: 456.524.294	TÉRMINO: 22/07/2009	RESP. TÉC.: RESP. TÉCNICO - EXEMPLO
		FUSO:	REF.: RJ-546	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	SPT Nº DE GOLPES INICIAIS	SPT Nº DE GOLPES FINAIS	TORQUE	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D.	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE COERÊNCIA
				ATERRO				18	28	-				
			1,00					20	30	-				
			1.38					25	25	-				
	HW							30	40	-				
60,0								35	65	-				
							SH, V, L (48%)				30%	3	4	2
						5,35								
	NW			AREIA, MARROM, COMPACTA			SV, SH, I, L, R (89%)				50%	2	3	2
						7,00	SH,R (43%)				37%	1	2	1
						7,45								
55,0														
			12,00											
50,0				SILTE ARENOSO FINO (ARENITO), MARROM CLARA, COMPACTA										
			17,35											
45,0				SILTE ARENO ARGILOSO, PLÁSTICA, COMPACTA, CINZA										
			20,00											

SOLO: RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (30 cm FINAIS / 30 cm INICIAIS) 10 20 30 40

ROCHAS: % DE RECUPERAÇÃO 20 40 60 80

GRAU DE ALTERAÇÃO: A 1 2 3 4 5 — GRAU DE FRATURAMENTO: F 1 2 3 4 5 — GRAU DE COERÊNCIA: C 1 2 3 4 5

OBSERVAÇÕES:

GEOTEC SONDAGENS ENSAIOS GEOTECNICOS
Fones: (51) 3423-0536 (48) 9976-4667
Email: Geotec.geotecnia@hotmail.com

GRAU DE ALTERAÇÃO
A1 - ROCHA SÃ
A2 - POUCO ALTERADA
A3 - MEDIANAMENTE ALTERADA
A4 - MUITO ALTERADA
A5 - EXTREMAMENTE ALTERADA

GRAU DE FRATURAMENTO
F1 = POUCO FRATURADA
F2 = FRATURADA
F3 = MUITO FRATURADA
F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA
F5 = FRAGMENTADA

GRAU DE COERÊNCIA
C1 = MUITO COERENTE
C2 = COERENTE
C3 = MEDIANAMENTE COERENTE
C4 = POUCO COERENTE
C5 = FRIÁVEL

CARACTERISTICAS DAS FRATURAS
SH = SUB-HORIZONTAIS (< 30°)
SV = SUB-VERTICAIS (> 60°)
I = INCLINADAS (> 30° e < 60°)
R = RUGOSA
L = LISA
E = ESPELHADA
O = OXIDADA

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION

GRAU	%	QUALIDADE
R1	75-100	BOA/EXCELENTE
R2	50-75	REGULAR
R3	25-50	POBRE
R4	0-25	MUITO POBRE